

Hycron®

Allgemeiner Gebrauch

Orig 10-02-2004
Rev 03-07-2007

Produktbeschreibung

Blauer Handschuh mit Nitrilkautschukbeschichtung auf Jersey-Futter.

Rohstoff

- Polyacrylnitril-Butadien-Beschichtung
- Jersey-Futter

Mögliche Allergene

Keine.

Merkmale

- Ergonomisch für mehr Beweglichkeit
- Sehr gute Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit.
- Ausgezeichneter Trockengriff

EN Testdaten

Abriebfestigkeit : Leistungsstufe 4 (> 8000 Zyklen)

Schnittfestigkeit : Leistungsstufe 2 (Index 3.5)

Weiterreißfestigkeit : Leistungsstufe 2
(Durchschnitt 34 N)

Durchstichfestigkeit : Leistungsstufe 1
(Durchschnitt 57 N)

Antistatische Eigenschaften:

- Oberflächenwiderstand: $1.7 \times 10^{10} \Omega$
- Durchgangswiderstand: $2.5 \times 10^9 \Omega$

Europäische Konformität

Handschuhe entsprechen der Europa-Direktive 89/686/EEC und den Europäischen Normen EN 420:2003 und EN 388:2003. Es sind Schutzhandschuhe der Kategorie II "Mittlere Risiken" (= Schutz gegen mittlere Risiken). EG-Baumusterprüfung/Zertifizierung durch :

CENTEXBEL
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Anwendungen-

Anwendungsbeschränkungen

Handschutz (mechanisch). Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte Ansell. Nicht verwenden gegen offenes Feuer oder Temperaturen < -25°C oder > 160°C. Nicht verwenden gegen Chemikalien; die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht.

Lagerung

Vor direktem Sonnenlicht schützen; Kühl und trocken lagern. Um Schäden durch Ozoneinwirkung zu vermeiden, nicht in der Nähe von elektrischen Geräten lagern.

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	(EN) Größen	Länge
Teilbeschichtet	Strickbund	27-600	8, 9, 10, 11	(8) 250 mm (9) 260 mm (10,11) 270 mm
	Sicherheitsstulpe	27-607	8, 9, 10, 11	(8, 9) 250 mm (10) 260 mm (11) 270 mm
Vollbeschichtet	Strickbund	27-602	8, 9, 10	(8, 9) 250 mm (10) 260 mm
	Sicherheitsstulpe	27-805	9,10, 11	(9) 250 mm (10) 260 mm (11) 270 mm
	Lange Sicherheitsstulpe	27-810	10	320 mm

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

Ansell GmbH

Stahlgruberring 3 81829 München Deutschland
Tel +49 89 45118-0 Fax +49 89 45118-140
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com



ISO 9001 Certificate
Number FM 40130