

WT-5110 Universelle Bodenmarkierung

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Die einfache Verklebung und hohe Strapazierfähigkeit machen das WT-5110 zur idealen Bodenmarkierung für Lager- und Verkaufsräume, Wegmarkierung und als Kennzeichnung Arbeitsplätzen oder Stellflächen.

- | Für glatte Böden im Innenbereich
- | Fußgänger geeignet
- | Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ PU / MMA Beschichtungen und Fliesen

TECHNISCHE DATEN

Farben:	Einfarbig
Material:	PVC
Dicke: (ohne Liner)	0,6 mm
Liner:	Silikonpapier
Oberfläche:	Matt
Klebstoff:	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.