KRAUSE



STABILO® Professional

Drabina dwustronna 225 KG

Wytrzymała dwustronna drabina o nośności do 225 kg oferująca stabilność i bezpieczeństwo w wymagających warunkach użytkowaniu.

+ Wytrzymała drabina dwustronna do ekstremalnych obciążeń max. 225 kg
+ Wytrzymałe, przykręcane przeguby aluminiowe
+ Zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne pasy ograniczające rozstaw
+ Podłużnice o dużym przekroju z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi, zwiększające stabilność i trwałość drabiny
+ Profilowane, wzmocnione stopnie w kształcie litery D, o głębokości 80 mm, zapewniające bezpieczne wchodzenie/schodzenie i wygodną powierzchnię stania. Drabiny spełniają niemieckie wymagania TRBS 2121-2 w zakresie stosowania drabiny ze stopniami jako miejsca pracy
+ Wpustowe połączenia stopni z podłużnicami
+ Jednopłaszczyznowe zakończenia krawędzi stopni i podłużnic
+ Profilowane, antypoślizgowe stopnie
+ Antypoślizgowe stopki (SafetyCap)









Ilość stopni			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	**A** do ok.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40
	B ok.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40
2	**C** ok.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
	D ok.	m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Waga produktu ok.		kg	4,7	6,3	7,7	9,4	11,2	12,7
	Szerokość (B) ok.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65
	Głębokość (T) ok.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Długość (L) ok.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05
Nr kat.			135100	135117	135124	135131	135148	135155

Miejsce krótkotrwałych prac

TRBS 2121-2:2018

TÜV SÜD

225 kg

Certificate EN 131 Norm

© 2023 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld • Zastrzega się możliwość zmian technicznych, błędów w druku i pomyłek. • Wszystkie przedstawione akcesoria oraz inne narzędzia pracy nie są objęte przedmiotem dostawy.