Ihr Muster zum Testen

Kroschke®
… für Ihre Sicherheit!

3M Safety-Walk Universal (Typ 1), schwarz

Rutschhemmung R13, nach BGR 181/DIN 51130

Muster zu Best.-Nr. 8366, 8367, 8368, 8369

Der 3M Safety-Walk Universal (Typ1) ist der am häufigsten eingesetzte Safety-Walk-Typ für alle glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr. Einsatzbereiche sind z.B. Fabrikations- und Lagerräume, Leitern, Trittflächen auf Maschinen, Rampen, Gänge etc. in Innen- und Außenbereichen.

Seine Mineralkörnung ist eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und fest verbunden mit einem starken, dimensionsstabilen Polyesterfilm.

Wie alle Safety-Walk Produkte ist auch der Universal (Typ1) hochbelastbar, hat eine gute Oberflächenhaftung, ist universell einsetzbar und leicht zu verkleben.
Die 3M Safety-Walk Antirutschbeläge entsprechen den nationalen und europäischen Richtlinien.

Info

Durch die Verwendung einer Andruckrolle erreichen Sie eine dauerhafte Verklebung. Zur Vorbehandlung schwieriger Untergründe, wie z.B. Holz und poröser Beton, nutzen Sie bitte den Tape-Primer 83. In Feuchtbereichen mit dauerhafter Nässe empfehlen wir zusätzlich den Einsatz der Kantenversiegelung.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie an! Tel.: 0531 / 318-318

Bestellformular

Absender:

Ausführung	Best.-Nr.	Menge	Preis
L x B: 18,3 m x 25 mm	8366		
L x B: 18,3 m x 50 mm	8367		
L x B: 18,3 m x 100 mm	8368		
L x B: 18,3 m x 150 mm	8369		

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Fax 0531/318-151