Notleuchten

Eigenschaften	V-LUX Standard mit AUTOTEST	V-LUX Standard mit manueller Testfunktion	L-LUX-Standard ECO mit AUTOTEST	L-LUX Standard ECO mit manueller Testfunktion	E-LUX-Standard
Artikelnummer	42917	43996	43997	37858	42452
Lieferant	b-lite	b-lite	b-lite	b-lite	b-lite
Erkennungsweite	20 Meter	20 Meter	26 Meter	26 Meter	22 Meter
Betriebs-/Notlichtdauer	3 h	3 h	3 h	3 h	3 h
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 20	IP 20	IP 20
Schutzklasse	I	II	II	II	II
Material	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Maße	352 x 110 x 64 mm	352 x 110 x 60 mm	307 x 232 x 35 mm	307 x 232 x 35 mm	301 x 182 x 43 mm
Montageart	Wandmontage Rettungszeichenleuchte, Wand-/Deckenmontage Sicherheits-beleuchtung	Wandmontage Rettungszeichenleuchte, Wand-/Deckenmontage Sicherheits-beleuchtung	Wand, Decke	Wand, Decke	Wand, Decke
Anschlussspannung	220 - 240 V, 50/60 Hz AC	220 - 240 V, 50/60 Hz AC	220 - 240 V, 50/60 Hz AC	220 - 240 V, 50/60 Hz AC	220 - 240 V, 50/60 Hz AC
Anschlussart	Dauer- & Bereitschaftsschaltung	Dauer- & Bereitschaftsschaltung	Dauer- & Bereitschaftsschaltung	Dauer- & Bereitschaftsschaltung	Dauerschaltung
Leuchtmittel	41 x SMD-LED	8 x SMD-LED	16 x SMD-LED	16 x SMD-LED	11 x SMD-LED
Verbrauch	5,5 W	3 W	3 W	3 W	1,5 W
Automatische Testfunktion	wöchentlicher Funktionstest, alle 6 Monate Betriebsdauertest	keine	wöchentlicher Funktionstest, alle 6 Monate Betriebsdauertest	keine	wöchentlicher Funktionstest, alle 6 Monate Betriebsdauertest
Akku Art	Ni-CD-Akku 3,6 V/1,5 Ah	Ni-CD-Akku 3,6 V/1,2 Ah	Ni-CD-Akku 3,6 V/0,9 Ah	Ni-CD-Akku 3,6 V/0,9 Ah	Ni-MH-Akku 4,8 V/0,6 Ah
Funktionsüberwachung	Prüftaster und Status-LED	Prüftaster und Status-LED	Prüftaster und Status-LED	Prüftaster und Status-LED	Prüftaster und Status-LED
Piktogramme	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Anzahl Piktogramme	4	4	4	4	4
Pfeilrichtungen	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten
Temperaturbeständigkeit	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 40 °C
Anwendung als	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte
Normen	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838, DIN EN 62034, DIN VDE 0108	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034, DIN EN 1838	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034, DIN EN 1838	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034, DIN EN 1838

Deutschland

Kroschke
sign-international GmbH

UNSER ONLINESHOP:
www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

UNSER ONLINESHOP:
www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

Eigenschaften	LED-Rettungsleuchte L-LUX	C-LUX Standard	S-LUX Standard	Cube-Lux Standard	EURO X LED AT
Artikelnummer	27217/27218/27219	44149	44150	44930	31852/41574
Lieferant	b-lite	b-lite	b-lite	b-lite	CEAG
Erkennungsweite	27 Meter	14 Meter	–	41 Meter	20 Meter
Betriebs-/Notlichtdauer	3 h	3 h/8 h (umschaltbar über integrierten Kippschalter)	3 h/8 h (umschaltbar über integrierten DIP-Schalter)	3 h	3 h
Schutzart	IP 40	IP 54	IP 20	IP 20	IP 54
Schutzklasse	I	II	I	I	II
Material	Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Piktogrammscheibe aus Polycarbonat	ABS-Kunststoff	Polycarbonat	Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet; Scheibe aus Polycarbonat	Polycarbonat
Maße	siehe Montageart	358 x 112 x 88 mm	150 mm Durchmesser	220 x 220 x 220 mm	230 x 163 x 60 mm
Montageart	Wandmontage 274 x 195 x 44 mm Deckenmontage 274 x 213 x 40 mm Pendelmontage 274 x 520 x 40 mm	Wand, Decke	Deckenein- & Deckenaufbau	Deckenmontage	Wand, Decke
Anschlussspannung	220 - 240 V, 50/60 Hz AC	220 - 240 V, 50/60 Hz AC	220 - 240 V, 50/60 Hz AC	230 V AC	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussart	Dauer- & Bereitschaftsschaltung	Dauer- & Bereitschaftsschaltung	Bereitschaftsschaltung	Dauer- & Bereitschaftsschaltung	Dauer- & Bereitschaftsschaltung
Leuchtmittel	24 x SMD-LED	24 x SMD-LED	200 lm bei 3-stündigem Notbetrieb 115 lm bei 8-stündigem Notbetrieb	Lichtstrom 470 lm im Netzbetrieb, 360 lm im Notbetrieb	5 x LED
Verbrauch	4,9 W	4,9 W	3 W	11,5 W	3,2 W
Automatische Testfunktion	wöchentlicher Funktionstest, alle 6 Monate Betriebsdauertest	wöchentlicher Funktionstest, alle 6 Monate Betriebsdauertest	wöchentlicher Funktionstest, alle 6 Monate Betriebsdauertest	wöchentlicher Funktionstest, alle 6 Monate Betriebsdauertest	wöchentlich, halbjährlich Batteriekapazität
Akku Art	Ni-MH Akku 4,8 V/0,8 Ah	Ni-MH-Akku 4,8 V/0,8 Ah	Ni-CD-Akku 3,6 V/3,0 Ah	Ni-MH-Akku 4,8 V/4000 mAh	Lithium-Ionen Akku 3,7 V/2000 mAh
Funktionsüberwachung	Prüftaster und Status-LED	Prüftaster und Status-LED	Prüftaster und Status-LED	Prüftaster und Status-LED	Kontroll-LED
Piktogramme	inklusive	inklusive	–	müssen separat bestellt werden	inklusive
Anzahl Piktogramme	4	4	–	8	3
Pfeilrichtungen	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten	–	rechts, links, oben, unten, diagonal in alle Richtungen	rechts, links, oben/rechts, links, unten
Temperaturbeständigkeit	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 40 °C	+0 °C bis 35 °C
Anwendung als	Rettungszeichenleuchte	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	Sicherheitsleuchte	Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte
Normen	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN VDE 0108-100	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034, DIN EN 1838	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 55015, DIN EN 61547, DIN EN 1838	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838

Deutschland

Kroschke
sign-international GmbH

UNSER ONLINESHOP:
www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

UNSER ONLINESHOP:
www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

Eigenschaften	SV Euro 4L LED	SV Euro 1 LED	10811 CGLine
Artikelnummer	502638	502636/502637	36366
Lieferant	CEAG	CEAG	CEAG
Erkennungsweite	17 Meter	32 Meter	20 Meter
Betriebs-/Notlichtdauer	3 h	1 h (502636) 3 h (502637)	1 h/3 h/8 h (je nach Dimmung)
Schutzart	IP 41	IP41	IP20
Schutzklasse	II	II	II (Funktionserde erforderlich)
Material	Polycarbonat (850 °C glühdrahtbeständig)	Polycarbonat	Polycarbonat, PMMA
Maße	340 x 137 x 95 mm	342 x 200 x 68 mm	226 x 134 x 41 mm
Montageart	Wand, Decke, Kettenmontage	Wand, Decke	Wand
Anschlussspannung	230 V, 50 Hz	230 - 240 V, AC 50/60 Hz	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussart	Dauer- & Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Leuchtmittel	6 x LED	LED-Leiste	LED-Leiste mit 3-Chip-LEDs
Verbrauch	0,3 W	14 VA/6 W	4,1 W
Automatische Testfunktion	keine	keine	wöchentlich, halbjährlich Betriebsdauertest
Akku Art	Ni-CD-Akku 4,8 V/1,7 Ah	Notlichtdauer 1 h: NC-Akku 3,6 V/1,5 Ah Notlichtdauer 3 h: NC-Akku 3,6 V/4,0 Ah	Lithium-Ionen 3,7 V/2000 mAh
Funktionsüberwachung	Prüftaster und Kontroll-LED	Prüftaster und 1 grüne LED zur Ladekontrolle	Prüftaster und Kontroll-LED
Piktogramme	inklusive	inklusive	separat
Anzahl Piktogramme	4	4	4
Pfeilrichtungen	rechts, links, oben, unten	rechts, links, oben, unten	separat
Temperaturbeständigkeit	+0 °C bis 35 °C	-5 °C bis 35 °C	+0 °C bis 30 °C
Anwendung als	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	Rettungszeichenleuchte
Normen	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838	DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838, DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560, DIN V VDE V 010

IP-Klassen

IP-Klasse	Schutz gegen Fremdkörper	Schutz gegen Berührung	Schutz gegen Wasser
IP 20	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm	Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger	kein Schutz
IP 40	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm	Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht	kein Schutz
IP 41	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm	Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht	Schutz gegen Tropfwasser
IP 54	Geschützt gegen Staub in schädi-gender Menge	vollständiger Schutz gegen Berührung	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
IP 65	Staubdicht	vollständiger Schutz gegen Berührung	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel

In Industrieanlagen wird typischerweise IP 54 verbaut, in Schaltschränken IP 20.

Deutschland

Kroschke
sign-international GmbH

UNSER ONLINESHOP:
www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit und Kennzeichnung

UNSER ONLINESHOP:
www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg