ARTIKEL-NUMMER: 1033517

Miller H-Design® BodyFix, manuell, 2D Größe 2

Miller H-Design® BodyFix-Auffanggurt mit 1 D-Ring vorne und manuellen Verschlüssen an Brustgurten und Beingurtschlaufen.
Größe 2.

Überblick

Artikelnummer
1033517

Produkttyp
Absturzsicherung

Programm
Bebänderung

Marke
Miller by Honeywell

Branche

- Wartung und Instandhaltung
- Versorgungsunternehmen

Produktverwendung
Die Miller H-Design® BodyFix-Ganzkörper-Auffanggurte sind eine einzigartige Lösung für den Versorgungsbereich, da sie durch die H-förmigen Auffanggurte und den bequemen, atmungsaktiven Bauchgurt weniger einengen und verbesserte Bewegungsfreiheit bieten.

Eigenschaften und Nutzen

Eigenschaften
Schultergurtbände: 44-mm-Standard-Gurtband PES mit PTFE-Behandlung (wasser-/schmutzabweisend) Farbe: Grün Bruchfestigkeit: > 2700 daN

Eigenschaften
Andere Bänder: Schwarzes Standard-Gurtband 44 mm PES mit PTFE-Behandlung (wasser-/schmutzabweisend) Bruchfestigkeit:> 2700 daN

Eigenschaften
D-Ring hinten: Material: Stahl Verarbeitung: zinkbeschichtetes Silber Bruchfestigkeit: > 2300 daN

Eigenschaften
Anschlagpunkt an der Brust: zinkbeschichteter Silber-D-Ring Bruchfestigkeit: > 2800 daN

Eigenschaften

© Honeywell International Inc.

Manuelle Verschlüsse aus Stahl: Verarbeitung: zinkbeschichtetes Silber Bruchfestigkeit:> 900 daN

Eigenschaften
Haltegurt: Grünes Standard-Gurtband 44 mm: Polyester mit PTFE-Behandlung (wasser-/schmutzabweisend) Bruchfestigkeit: > 2700 daN Verzinkte seitliche D-Ringe & Bruchfestigkeit: > 15 kN

Eigenschaften
Werkzeughalter: 4 Metallschnallen belastbar bis 500 daN 1 Textilschlaufe belastbar bis 1200 daN

Eigenschaften
Gewicht: 1,69 kg. Bruchfestigkeit:> 15 kN Temperatur: -30 °C bis +50 °C EN 361 & EN 358

Eigenschaften
Zertifiziert für eine Last von maximal 140 kg.

Nutzen
KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT o Die exklusive H-Konstruktion des Auffanggurts ermöglicht dank der ergonomischen Positionierung der Schlaufen eine vollständige Armbewegungsfreiheit. o Horizontale Beingurte verhindern unangenehme Reibung an den Beinen und an der Hüfte (im Vergleich zu herkömmlichen Beingurten) und erhöhen so den Nutzerkomfort bei der Arbeit. o Gurt mit ergonomischen und atmungsaktiven Schulterpolstern für mehr Komfort bei der Arbeit

Nutzen
EINFACHE UND SCHNELLE ANPASSUNG UND VERBINDUNG o Leicht zugängliche und verstellbare Verschlüsse: intuitiv nach oben und unten verstellbar o Leicht zugängliche Befestigungspunkte: gebogener Positionierungs-D-Ring am Rücken o Einstellbarer Brustgurt für eine perfekte Passform in Höhe und Breite. o Einstellbare Beingurte. o Einfacher vorderer Gurtclip. o Einzigartiger, patentierter D-Ring auf Brusthöhe, mit automatischer Zentrierung im Falle eines Sturzes, für eine einfache Verbindung. o Gurt mit großen seitlichen D-Ringen für eine einfache Verbindung bei der Arbeitsplatzpositionierung.

Nutzen
VERBESSERTE SICHERHEIT UND LEICHTERE NACHWEISBARKEIT: o Neongrüne Textileinsätze, gut sichtbare Nähte, vordere und hintere Sturzindikatoren zur Erleichterung der Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn. o Etiketten verbessern die Nachverfolgbarkeit der Inspektionen o Wasser- und schmutzabweisendes Gurtband für eine lange Haltbarkeit des Produkts.

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA
3

Qualitätssicherung
ISO 9001 / 2000

EG-Baumusterprüfbescheinigung
1033516 bis 1033518 CE-Zertifikat

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung
0082/490/160/01/15/0019

Zertifizierungen

- EN 361
- EN 358

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch
NT90024118 IND C

Wartung und Instandhaltung

© Honeywell International Inc.

Lebensdauer
Die Lebensdauer unserer Auffanggurte beträgt ab dem Herstellungsdatum 10 Jahre.

Informationen zur Aufbewahrung
Es gibt einige Faktoren, die zu einer Verringerung der Leistung oder zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen können:

- Falsche Lagerung
- Nicht ordnungsgemäße Verwendung
- Abfangen eines Sturzes
- Mechanische Verformung oder Schnitte
- Kontakt mit Chemikalien (Säuren oder Basen)
- Belastung durch starke Hitzequellen > 60 °C
- Belastung durch UV-Strahlen

Pflegeanleitung
Bitte bedenken Sie:
- Das Produkt muss mindestens einmal jährlich von einer sachkundigen Person überprüft werden. Diese Inspektion muss registriert werden.
- Vor jedem Gebrauch muss der Nutzer das Produkt einer Sichtprüfung unterziehen.

Die vorgeschriebene jährliche Inspektion ist der ausschlaggebende Faktor dafür, ob Ihre Schutzausrüstung weiterhin eingesetzt werden kann oder nicht.

Verpackung

EAN-Code
3660681058973

Herkunftsland
Europa

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.