



RETTUNGSWESTEN

Produktinformation

GOLF 150

Rettungsweste der 150N-Klasse



# GOLF 150

Bewährte 150 N Universal-Arbeitsschutzweste für Arbeiten  
am und auf dem Wasser.

Ein bewährtes Modell für den universellen Einsatz in allen gewerblichen Bereichen, für Binnen- und Seeschifffahrt.

Durch die kompakte Bauweise trägt die Weste kaum auf, wodurch optimale Bewegungsfreiheit garantiert ist.

Im aufgeblasenen Zustand justiert sich der Rückengurt automatisch und sichert einen optimalen Sitz.

Durch die voneinander trennbaren Bauteile Schwimmkörper und Schutzhülle ist die GOLF 150 besonders wartungsfreundlich, da die Schutzhülle einzeln ersetzt werden kann.



# SPEZIFIKATION

Allgemeines	
Typ	GOLF 150
Art.-Nr.	124 (NSN: 4220-12-343-7278)
Zulassungen	EN ISO 12402-3:2020 EN ISO 12402-6:2020
Auftrieb	ca. 165 N
Farbe	Dunkelblau
Gewicht	ca. 0,9 kg
CO <sub>2</sub> -Patrone	32 g CO <sub>2</sub> -Patrone
Größe	Körpergewicht ab 50 kg Brustumfang bis 135 cm
Temperaturspanne	Lagerung: -54 °C bis +70 °C Einsatz: -10 °C bis +70 °C
Geographischer Bereich	Keinerlei Einschränkung*
Einsatzgebiete	Aufblasbare Universal-Arbeitsschutzweste, WSA, Polizei, Zoll, Binnenschifffahrt, Schleusen, Wasserbau, Baggerei, Tiefbau, Kläranlagen, Stauerei, Festmacher

\*um die SECUMAR Pille/Pill-Box gegen vorzeitiges Auflösen durch zu hohe Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen zu schützen, empfiehlt SECUMAR das Austauschintervall für die Pille/Pill-Box dem Klimagebiet anzupassen. Das Wechselintervall sollte entsprechend verkürzt werden.

Schutzhülle			
Integrierter Harness gem. EN ISO 12401	–	Farbe	Dunkelblau
Material	Polyamid-Gewebe	Geschlossen mit	Klett-Verschluss
Verstellung Leibgurt	Ein seitlicher Versteller	Beschlag	SECUMAR Click-Beschlag
Bergeschlaufe (3,2 kN)	•	Rückengurt	1-fach, verstellbar
Sichfenster	–	Verstautasche	–
Service-Reißverschluss	–	Namenschildtasche	–

Besonderheiten:  
Die separaten Bauteile Schwimmkörper und Schutzhülle können voneinander getrennt werden, so dass die Schutzhülle einzeln ersetzt werden kann.  
Das An- und Ablegen ist durch den patentierten SECUMAR Click-Beschlag besonders einfach. Die Weste wie eine Jacke umlegen und den Verschluss wie beim Autogurt schließen. Auch mit Handschuhen ist dieser Beschlag einfach zu bedienen.

Schwimmkörper			
Design	Standard	Farbe	Neongrün
Mundventil	•	Reflexstreifen	300 cm <sup>2</sup>
Material	PU-beschichtetes Polyamidgewebe	Überdruckventil	–
Tasche für Seenotsender	–		

Aufblasvorrichtung	
Funktion	Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt mit SECUMAR Pille
Typ	SECUMATIC 3001S
Indikator	3-fach-Indikator
Besonderheiten	Die Drehmomentsicherung (Positorque®) verhindert selbstständiges Lösen der CO <sub>2</sub> -Patrone durch Vibration und Erschütterung. Drei Indikatoren für alle 3 notwendigen Voraussetzungen: SECUMAR Pille eingesetzt, CO <sub>2</sub> -Patrone korrekt eingesetzt und Auslösehebel korrekt gesichert.

### Ausstattung

Sprayschutzhaube	–	Schrittgurt	○
Seenotleuchte	○	CO <sub>2</sub> -Patrone	32 g CO <sub>2</sub> -Patrone
Seenotsender	–	Signalpfeife	•
Gebrauchsanweisung	•		

Besonderheiten:

Die Serviceplakette am Leibgurt zeigt Ihnen auf einen Blick, wann Ihre Rettungsweste wieder im SECUMAR Service gewartet werden sollte.

### Optionales Zubehör/Ersatzteile

 <p>32 g CO<sub>2</sub>-Patrone AUTO (Art.-Nr.: 927)</p>	 <p>Seenotleuchte SECULUX LED-II (Art.-Nr.: 17611)</p>	 <p>Schrittgurt 2K Click 30 (Art.-Nr.: 14693)</p>	 <p>Automatiksperrung 3001S (Art.-Nr.: 12077)</p>
---	---	---	--

- vorhanden/○ optional/– nicht möglich



CE: PSA konform mit der Verordnung (EU) 2016/425, baumuster- und typgeprüft



SECUMAR ist Mitglied im Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR), ein Zusammenschluss von Herstellern und Importeuren von Seenotrettungsmitteln. Weitere Informationen im Internet: [www.fsr.de.com](http://www.fsr.de.com)

Dokumenten-Nr. : 124-PI - Ausgabe 02 - 02/2024



Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co.  
Rettungsgeräte für Schifffahrt und Luftfahrt  
Postfach 1190 · 25487 Holm  
Tel.: +49 4103 125 – 0  
Fax: +49 4103 125 – 100  
[www.secumar.com](http://www.secumar.com)

