

## WT-5729 Bodenmarkierungsband ESD antistatisch PREMIUM

### PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Das ESD-Bodenmarkierungsband PREMIUM ist für die dauerhafte und langlebige Kennzeichnung in statisch empfindlichen Bereichen konzipiert. Es gewährleistet auch bei hoher mechanischer Beanspruchung eine zuverlässige Haftung durch seine besonders starke Klebkraft. Die antistatische Funktion ist speziell auf langfristige Wirksamkeit ausgelegt. Das Band ist abriebfest und kann bei Bedarf rückstandslos entfernt werden.

- | Erhält die antistatische Funktion langfristig durch hochwertige PET-Laminierung
- | Kein Dehnen während der Anwendung
- | Beidseitig mit ESD-Funktion ausgestattet
- | Für glatte Böden im Innenbereich
- | Strapazierfähig und für Fußgänger und Hubwagen geeignet



### TECHNISCHE DATEN

Material:	Vinyl mit PET Laminat
Dicke: (ohne Liner)	0,16 mm ± 0,1
Liner:	Silikonpapier
Oberflächenwiderstand:	Oberfläche: <math><1.0 \times 10^9 \Omega</math>, Kleber: <math><1.0 \times 10^{10} \Omega</math>
Oberfläche:	Hochglänzend
Klebstoff:	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Verarbeitungstemperatur:	≥12°C
Verfügbare Farben:	Gelb

### WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C.

#### Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.