

WT-5760 Bodenmarkierungsband ESD antistatisch

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Das ESD-Bodenmarkierungsband eignet sich für die zuverlässige Kennzeichnung in statisch empfindlichen Bereichen. Es gewährleistet eine langanhaltende antistatische Funktion und eine starke Haftung. Das Band ist abriebfest und lässt sich rückstandslos entfernen, wodurch es eine effiziente Lösung für den täglichen Einsatz in sensiblen Umgebungen darstellt. Das leitfähige Band ist flexibel, farblich variabel und RoHS-konform.

- | Erhält die antistatische Funktion langfristig durch spezielle PET-Laminierung
- | Kein Dehnen während der Anwendung
- | Beidseitig mit ESD-Funktion ausgestattet
- | Für glatte Böden im Innenbereich
- | Für Fußgänger und Hubwagen geeignet



TECHNISCHE DATEN

Material:	Vinyl mit PET Laminat
Dicke:	0,142 mm ± 0,1
Oberflächenwiderstand:	Oberfläche: <math><1.0 \times 10^9 \Omega</math>, Kleber: <math><1.0 \times 10^{10} \Omega</math>
Oberfläche:	Glänzend
Klebstoff:	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Verarbeitungstemperatur:	≥12°C
Verfügbare Farben:	Gelb, blau, rot, grün, weiß, orange

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.