



## Technisches Datenblatt: 5500EKO Elektrikergesichtsschutzschirme

EG-baumustergeprüft nach EN166-EN169:2009, EN170:2003, VDE 0680-1 und GS-ET-29 **C € 0340**

Der Elektrikergesichtsschutzschirm 5500EKO ist als PSA der Kategorie 3 als Lichtbogenschutz für elektrische Arbeiten geeignet. Diese PSA ist kein mechanischer Kopfschutz (Helm). Sie ist für Arbeiten unter Spannung bis 1000V / AC geeignet, sofern kein Risiko besteht, mit dem Kopf aktive Teile zu berühren. Geeignet für Schalthandlungen, Ziehen von NH-Sicherungen, Zählerwechsel, AuS Tätigkeiten am Kabelverteilerschrank, Hausanschlusskasten oder bei Kabelarbeiten. Nicht geeignet für AuS in der NS-Freileitung. Durch den Schnitt der Haube wird ein besonderer Schutzgrad im Kinn- / Halsbereich und für die Ohren erreicht.

Größen:	Eine Größe einstellbar	
Textiles Material:	Nomex	
Visier:	CA	
Visierstärke:	1,5mm	
Abmessung Visier:	5500EKO/05	5500EKO/6
B x H	190 x 165mm	250 x 165mm



Eigenschaften:	Kompakte Bauform platzsparender Transport, besonders geeignet für Sperrkassierer	Erweitertes Gesichtsfeld gute Rundumsicht
----------------	---	--

Lichtbogenprüfungen:	RWE Eurotest PIP001:2001-01 mit 10kA / 1s (dreiphasig) ohne kalorimetrische Messung	
	GS-ET-29	4kA / 0,5s (einphasig)