




Montage




Zur Entnahme der Montageplatte die untere Sicherungsschraube öffnen.



Die Montageplatte kann mit einer (mittige Bohrung) oder zwei Schrauben* an der Wand befestigt werden. Zur Montageunterstützung ist das Schild rückseitig selbstklebend ausgerüstet.




Nach dem Anbringen der Montageplatte wird das eigentliche Schild wieder aufgesetzt.




Mit dem Arretieren des Schildes durch die Sicherungsschraube ist die Montage abgeschlossen.


Einlage der Beschriftung




Die PVC-Haube entnehmen Sie, indem Sie den beiliegenden Sauger auf die Scheibe pressen und anschließend die Haube nach vorne abziehen.



Beachten Sie beim Einlegen der Beschriftung, dass die Stanzung in der Papiervorlage oben rechts in den Sicherungsstift des Schildes eingepasst wird. Richtige Position und Schutz vor unbefugter Entnahme ist so garantiert.



Nach Einlage des Papiers die Abdeckhaube zunächst rechts in den Sicherungsstift setzen, um auch hier die richtige Position zu finden und eine unberechtigte Entnahme zu verhindern.



Nun wird das Türschild geschlossen, indem Sie die Abdeckhaube an der linken Seite in das Profil einschieben.