

Kontrollkarte für Auffanggerät "Stop-Line 10"

Identifizierungs- und Gewährleistungszertifikat	
Artikel:265210	
Ersteinsatz:	Benutzer:
Kaufdatum:	Baujahr :

Prüfbuch			
Prüfdatum und nächste Prüfung	Prüfer	Prüfbefund: Weiterverwendung (J/N) Angabe von Auffälligkeiten	Stempel / Unterschrift

Überprüfung mindestens 1 x jährlich durch den Hersteller oder einer anderen sachkundigen Person. Dieses Auffanggerät mit Bandfalldämpfer kann unter geringen Einsatzbedingungen bis zu 6 Jahre lang eingesetzt werden.

Seilflechter-Tauwerk GmbH, Auf dem Anger 7-9 4S, D-38110 Braunschweig
Tel. (05307) 96 11-0, www.seilflechter.de, info@seilflechter.de

SEILFLECHTER SICHERHEITSTECHNIK



Herstellerinformation

für mitlaufende Auffanggeräte, einschließlich beweglicher Führung nach DIN-EN 353-2:2002 (D) entspricht der PSA Kategorie III



Dieses Piktogramm soll darauf hinweisen, daß die hier vorliegende Gebrauchsanweisung dringend zu lesen ist. In das Prüfbuch sind die notwendigen fehlenden Daten einzutragen.

-CE 0299-

Gebrauchsanleitung für mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung nach DIN-EN 353-2:2002 (D)

bestehend aus:

- mitlaufendem Auffanggerät (Werkstoff: V2A) mit Gurtbandfalldämpfer und Selbstschließendem Karabiner Typ: FS51
- Statikseil 11,9mmØ (Werkstoff: Polyamid) einseitig Selbstschließendem Karabiner Typ: FS51 oder Rohrhaken FS90

Dieser Ausrüstungsgegenstand der persönlichen Schutzausrüstung soll dem Benutzer persönlich gehören. Der körperliche Zustand und Verfassung des Benutzers darf die Sicherheit im Normalfall und im Notfall nicht beeinträchtigen.

Der Benutzer hat vor Gebrauch eine visuelle Überprüfung des kompletten Gerätes auf den einsatzfähigen Zustand durchzuführen:

1. Karabiner, Sicht- und Funktionsprüfung auf z.B. Keine Verformung, kein Verschleiß, keine Risse
Durch Kombination mit anderen Ausrüstungsteilen kann das sichere Funktionieren des Karabiners beeinträchtigt werden!
2. Seil, Sicht- und Funktionsprüfung auf z.B. Keine Einschnitte, Nähte müssen unversehrt sein, keine Knoten, keine Verhärtungen
3. Auffanggerät, Sicht- und Funktionsprüfung auf z.B. Keine Verformung, kein Verschleiß, keine Risse, Funktionsprüfung durchführen!
4. Falldämpfer Sichtprüfung auf z.B. Keine Einschnitte, Nähte müssen unversehrt sein, darf nicht aufgerissen sein

Sollten Zweifel hinsichtlich des sicheren Zustandes bestehen, muss das Seil von einem Sachkundigen oder vom Hersteller überprüft werden.

Beschädigte oder durch Sturz beanspruchte Produkte sind aus Sicherheitsgründen der Benutzung sofort zu entziehen.

Die Ausrüstung darf nur innerhalb der festgelegten Einsatzbedingungen und für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden darf.

Um Verwechslungen auszuschließen muss die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung gewährleistet sein.

Die Angaben dieser Gebrauchsanweisung sowie Empfehlungen für den Einsatz mit anderen Bestandteilen sind unbedingt zu beachten!

Veränderungen oder Reparaturen am Seil oder System dürfen nur vom Hersteller oder einer sachkundigen Person mit vorausgehender schriftlicher Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden.

Anwendung

Dieses Produkt darf nur durch eine unterwiesene Person oder unter der Aufsicht einer solchen sachkundigen Person angewendet werden. Rettungsmaßnahmen müssen vor und während des Gebrauchs sicher und wirksam durchgeführt werden können.

Beim Einsatz mit Geräten, stets feste Sicherheitskleidung tragen, da durch Reibung am Seil Verletzungen (Verbrennungen, Abschürfungen etc.) auftreten können. Wird das Seil in Verbindung mit anderen Sicherheitssystemen (Abseilgeräten, Falldämpfern, Auffangsystemen, -gurt-Verbindungsmitteln und Einstellvorrichtungen) benutzt, so müssen diese Systeme zur Anwendung mit dem Seil zugelassen und geprüft sein. Es muss darauf geachtet werden, daß z.B. der Karabiner mit anderen Bestandteilen kompatibel ist (siehe auch: DIN EN 353, DIN EN 354, DIN EN 355, DIN EN 362, BGR 198/199)

Warnhinweis: bei nicht beachten kann die Unversehrtheit für Leib und Leben nicht garantiert werden.

Beim Aufbau bzw. bei der Anordnung von Sicherungssystemen mit Statikseilen sollten folgende Punkte unbedingt beachtet werden:

Der/die Anschlagpunkt/e müssen absolut zuverlässig sein (min. 10kN) und oberhalb des Benutzers liegen.

Ein Durchhängen (Schlappseil) des Seiles zwischen Benutzer und Anschlagpunkt sollte aus Verletzungsgründen vermieden werden.

Sollten Karabiner mit Schraubverschlüssen eingesetzt werden, sind diese stets vollständig zu schließen.

Der Sicherheitskarabiner am Falldämpfer ist an einer Auffangöse des Auffanggurtes (A) einzuklinken.

Es dürfen nur Auffanggurte nach DIN/EN 361 verwendet werden.

Der Richtungs-Pfeil am Auffanggerät, mit dem Vermerk "OBEN", muss dabei immer in Richtung des Anschlagpunktes zeigen. Beim Auf- und Absteigen bewegt sich das Auffanggerät eigenständig am Seil mit. Im Absturzfall blockiert das Gerät am Seil und fängt die Person auf, wobei die auf die Person auftretenden Kräfte auf ca. 5,0 kN reduziert werden.

Die lichte Höhe unterhalb der Füße des Benutzers muß aus Sicherheitsgründen mindestens 2,8 m betragen. Ebenso ist vor jedem Einsatz der erforderliche Freiraum unterhalb des Benutzers sicherzustellen, so dass im Fall eines Absturzes kein Aufprall auf den Erdboden oder ein Hindernis möglich ist.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß das Seil nicht über scharfe Kanten gezogen wird, nicht mit Hitze und aggressiven Stoffen (Säuren/Laugen) in Verbindung gebracht wird, die den sicheren Zustand beeinflussen können. Außerdem ist darauf zu achten, daß die Ausrüstung nicht durch andere äußere Einwirkungen oder durch falsche Lagerung Schaden davonträgt. Im Zweifelsfall ist das Seil einem Sachkundigen bzw. dem Hersteller zur Überprüfung zuzusenden.

Lagerung und Pflege

Das Gerät sollte in trockenen, kühlen, luftigen und schattigen Räumlichkeiten aufbewahrt werden. Als besonders zweckmäßig zum Transport und als Schutz vor übermäßiger Verschmutzung empfiehlt sich die Verwendung eines Schutzbeutels, oder Stahlkoffers.

Das Einwirken direkter Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung ist zu vermeiden. Verschmutzte Seile sind sofort mit Wasser und Feinwaschmittel zu reinigen und in luftigen, nicht zu warmen Räumen zu trocknen. Nasse Seile dürfen auf keinen Fall in Feuernähe bzw. in der Nähe von Hitzequellen getrocknet werden. Es ist besonders darauf zu achten, daß das Gerät weder im Einsatz noch während des Transportes und/oder der Lagerung, mit chemischen Medien, insbesondere Säuren und Laugen, in Verbindung kommt. Gebrauchsklima -35°C bis +55°C. Handelsübliches Desinfektionsmittel mit neutralem pH-Wert bewirken keinerlei Beeinträchtigungen. Keine halogenhaltigen Desinfektionsmittel verwenden. Beim Lagern keine Quetsch-, Druck- oder Zugbelastung auf das Seil einwirken lassen.

Banderolenkennzeichnung am Seil bedeutet:

Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung Stop-Line 10 nach DIN EN 353-2:2002 (D), Prüfinstitution CE0299, Baujahr des Geräts mit Seriennummer, Länge des Seils, Artikelnummer 265210.

Verwendungsdauer und Überprüfungen:

Das mitlaufende Auffanggerät einschl. beweglicher Führung kann unter normalen Einsatzbedingungen bis 6 Jahre lang eingesetzt werden. Einsatzbedingungen und Nutzungsdauer bei strikter Einhaltung der Bedingungen für die Benutzungsumgebung, Lagerung und Transport sowie der Überprüfungsfristen und Aussonderungskriterien.

Die Ausrüstung muss mindestens alle zwölf Monate von einer sachkundigen Person oder vom Hersteller überprüft werden. Bei häufigem Gebrauch können auch weitere Überprüfungen erforderlich werden.

Für die Sicherheit des Benutzers ist es wichtig, daß der jeweilige Lieferant die Beschreibung in der Landesüblichen Sprache zur Verfügung stellt.

SEILFLECHTER SICHERHEITSTECHNIK

Zu jeder PSA wird eine Gebrauchsanweisung mit Prüfbuch mitgeliefert.

Diese ist am Einsatzort des Auffanggerätes aufzubewahren!

Bei Einsendung des Gerätes zur Revision, bitten wir, das Prüfbuch stets mitzuschicken!

Eingeschaltete notifizierte Stelle:

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle
des Fachbereichs Persönliche Schutzausrüstungen
Zwengenberger Str. 68
42781 Haan

**Seilflechter-Tauwerk GmbH, Auf dem Anger 7-9,4S 38110 Braunschweig
Tel. +49(0)5307 – 96 11 0, www.seilflechter.de, info@seilflechter.de**