



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 12 01 11393 043

**Zertifikatsinhaber:** KRAUSE Werk GmbH & Co. KG

 Industriegebiet Altenburg  
 36304 Alsfeld  
 DEUTSCHLAND

**Produktions-  
stätte(n):** 78715

**Prüfzeichen:**

**Produkt:** Stufenstehleitern

**Modell(e):** BG 1105 / BG 1106 / BG 1107 /  
BG 1121 / BG 1122 / BG 1125

**Kenndaten:** Zul. Belastung: 150 kg  
 Weitere Kenndaten siehe Anlage.

**Geprüft nach:** DIN EN 131-1:2011  
 DIN EN 131-2:2010  
 DIN EN 131-3:2007

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** 028-71393538-001

**Gültig bis:** 2017-01-26

**Datum,** 2012-02-10

Seite 1 von 4

( Martin Schmied )



Anlage zu Zertifikat Nr. Z1A 12 01 11393 043  
Firma: Krause Werk GmbH & Co.KG



Product Service

### Kenndaten

**BG 1105 /**

**BG 1106:** Stufenstehleitern mit Plattform und Haltevorrichtung

zul. Belastung: 150 kg

Stufenanzahl : 3-8

|                | Steigschenkel                                     | Stützschenkel            | Stufen         |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Profile:       | 40 x 20 mm                                        | 33 x 20 mm               | 80 mm genietet |
| Material:      | EN AW 5049<br>EN AW 6063                          | EN AW 5049<br>EN AW 6063 | EN AW 6005     |
| Ausstattung:   |                                                   |                          |                |
| Plattform :    | ST-Plattform, AL-Plattform, AL-Plattform+Antislip |                          |                |
| Bügel, Schale: | ohne, KS-Eimerhaken, KS-Schale einfach            |                          |                |
| Fußkappe:      | KS-Fußkappe, KS-Fußkappe big                      |                          |                |
| Gelenk:        | Stützteil gebogen und mit Steigholm vernietet     |                          |                |
| Antrittmaß:    | BG 1105: 140 mm<br>BG 1106: 200 mm                |                          |                |





### Kenndaten


|                  |                                                      |                          |                |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>BG 1107:</b>  | Stufenstehleitern beidseitig begehbar                |                          |                |
| zul. Belastung : | 150 kg                                               |                          |                |
| Stufenanzahl:    | 3-8                                                  |                          |                |
|                  | <b>Steigschenkel</b>                                 | <b>Stützschenkel</b>     | <b>Stufen</b>  |
| Profile:         | 40 x 20 mm                                           | 40 x 20 mm               | 80 mm genietet |
| Material:        | EN AW 5049<br>EN AW 6063                             | EN AW 5049<br>EN AW 6063 | EN AW 6005     |
| Ausstattung:     |                                                      |                          |                |
| Plattform :      | ST-Plattform, AL-Plattform, AL-Plattform+Antislip    |                          |                |
| Bügel, Schale    | ohne, KS-Eimerhaken, KS-Schale einfach               |                          |                |
| Fußkappe:        | KS-Fußkappe, KS-Fußkappe big                         |                          |                |
| <b>BG 1121:</b>  | Stufenstehleitern mit Plattform und Haltevorrichtung |                          |                |
| zul. Belastung:  | 150 kg                                               |                          |                |
| Stufenanzahl :   | 2-8                                                  |                          |                |
|                  | <b>Steigschenkel</b>                                 | <b>Stützschenkel</b>     | <b>Stufen</b>  |
| Profile:         | 40 x 20 mm                                           | 33 x 20 mm               | 80 mm genietet |
| Material:        | EN AW 5049<br>EN AW 6063                             | EN AW 5049<br>EN AW 6063 | EN AW 6005     |
| Ausstattung:     |                                                      |                          |                |
| Plattform:       | ST-Plattform, AL-Plattform, AL-Plattform+Antislip    |                          |                |
| Bügel:           | KS-Bügel, KS-Schale, KS MultiGrip                    |                          |                |
| Fußkappe:        | KS-Fußkappe, KS-Fußkappe big                         |                          |                |
| Gelenk:          | KS-Gelenk                                            |                          |                |

**Kenndaten**

|                  |                                                      |                      |                |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>BG 1122:</b>  | Stufenstehleitern mit Plattform und Haltevorrichtung |                      |                |
| zul. Belastung : | 150 kg                                               |                      |                |
| Stufenanzahl :   | 2-8                                                  |                      |                |
|                  | <b>Steigschenkel</b>                                 | <b>Stützschenkel</b> | <b>Stufen</b>  |
| Profil:          | 40 x 20 mm                                           | 33 x 20 mm           | 80 mm genietet |
| Material:        | EN AW 5049                                           | EN AW 5049           | EN AW 6005     |
|                  | EN AW 6063                                           | EN AW 6063           |                |
| Ausstattung:     |                                                      |                      |                |
| Plattform:       | ST-Plattform, AL-Plattform, AL-Plattform+Antislip    |                      |                |
| Bügel, Schale:   | KS-Bügel, KS-Schale, KS-MultiGrip                    |                      |                |
| Fußkappe:        | KS-Fußkappe, KS-Fußkappe big                         |                      |                |
| Gelenk:          | Stützteil gebogen und mit Steigholm vernietet        |                      |                |
| <b>BG 1125</b>   | Stufenstehleitern mit Plattform und Haltevorrichtung |                      |                |
| zul. Belastung:  | 150 kg                                               |                      |                |
| Stufenanzahl :   | 2-8                                                  |                      |                |
|                  | <b>Steigschenkel</b>                                 | <b>Stützschenkel</b> | <b>Stufen</b>  |
| Profile:         | 40 x 20 mm                                           | 40 x 20 mm           | 80 mm genietet |
| Material:        | EN AW 5049                                           | EN AW 5049           | EN AW 6005     |
|                  | EN AW 6063                                           | EN AW 6063           |                |
| Ausstattung:     |                                                      |                      |                |
| Plattform:       | AL-Plattform Gerstenkorn                             |                      |                |
| Bügel, Schale:   | KS-Bügel, KS-Schale, KS MultiGrip                    |                      |                |
| Fußkappe:        | KS-Fußkappe, KS-Fußkappe big                         |                      |                |
| Gelenk:          | Stahlgelenk                                          |                      |                |

München, 10.02.2012

Martin Schmied







Product Service

# CERTIFICATE

No. Z1A 12 01 11393 043

**Holder of Certificate:** KRAUSE Werk GmbH & Co. KG

 Industriegebiet Altenburg  
 36304 Alsfeld  
 GERMANY

**Factory(ies):** 78715

**Certification Mark:**

**Product:** Standing step ladders

**Model(s):** BG 1105 / BG 1106 / BG 1107 /  
 BG 1121 / BG 1122 / BG 1125

**Parameters:** Max. load: 150 kg  
 Further parameter see attachment.

**Tested according to:** DIN EN 131-1:2011  
 DIN EN 131-2:2010  
 DIN EN 131-3:2007

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 028-71393538-001

**Valid until:** 2017-01-26

**Date,** 2012-02-10

( Martin Schmied )

Page 1 of 4



Attachment to Certificate No. Z1A 12 01 11393 043  
Firm: Krause Werk GmbH & Co.KG



Product Service

### Parameter

**BG 1105 /**

**BG 1106:** standing step ladders with platform and handrail

max. load: 150 kg

no. of steps: 3-8

#### **ascending section   supporting section   steps**

profiles: 40 x 20 mm      33 x 20 mm      80 mm riveted

material: EN AW 5049      EN AW 5049      EN AW 6005

EN AW 6063      EN AW 6063

features:

platform : ST-platform, AL-platform, AL-platform+antislip

bail, basin: without, KS-bucket-hook, KS-basin simple

foot cap: KS-foot cap, KS-foot cap big

hinge: supporting section bent and with ascending section riveted

entrance upon

measure: BG 1105: 140 mm

BG 1106: 200 mm

Parameter

|                 |                                                 |                           |               |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>BG 1107</b>  | standing step ladders bilateral ascendable      |                           |               |
| max. load:      | 150 kg                                          |                           |               |
| no. of steps:   | 3-8                                             |                           |               |
|                 | <b>ascending section</b>                        | <b>supporting section</b> | <b>steps</b>  |
| profiles:       | 40 x 20 mm                                      | 40 x 20 mm                | 80 mm riveted |
| material:       | EN AW 5049                                      | EN AW 5049                | EN AW 6005    |
|                 | EN AW 6063                                      | EN AW 6063                |               |
| features:       |                                                 |                           |               |
| platform:       | ST-platform, AL-platform, AL-platform+antislip  |                           |               |
| bail, basin:    | without, KS-bucket-hook, KS-basin simple        |                           |               |
| foot cap:       | KS-foot cap, KS-foot cap big                    |                           |               |
| <b>BG 1121:</b> | standing step ladders with platform an handrail |                           |               |
| max. load:      | 150 kg                                          |                           |               |
| no. of steps:   | 2-8                                             |                           |               |
|                 | <b>ascending section</b>                        | <b>supporting section</b> | <b>steps</b>  |
| profiles:       | 40 x 20 mm                                      | 33 x 20 mm                | 80 mm riveted |
| material:       | EN AW 5049                                      | EN AW 5049                | EN AW 6005    |
|                 | EN AW 6063                                      | EN AW 6063                |               |
| features:       |                                                 |                           |               |
| platform:       | ST-platform, AL-platform, AL-platform+antislip  |                           |               |
| bail, basin:    | KS-bail, KS-basin, KS-MultiGrip                 |                           |               |
| foot cap:       | KS-foot cap, KS-foot cap big                    |                           |               |
| hinge:          | KS-hinge                                        |                           |               |



Attachment to Certificate No. Z1A 12 01 11393 043  
Firm: Krause Werk GmbH & Co.KG



Product Service

### Parameter

**BG 1122** standing step ladders with platform an handrail

max. load: 150 kg

no. of steps: 2-8

#### **ascending section supporting section steps**

profiles: 40 x 20 mm 33 x 20 mm 80 mm riveted

material: EN AW 5049 EN AW 5049 EN AW 6005

EN AW 6063 EN AW 6063

features:

platform: ST-platform, AL-platform, AL-platform+antislip

bail, basin: KS-bail, KS-basin, KS-MultiGrip

foot cap: KS-foot cap, KS-foot cap big

hinge: supporting section bent and with ascending section riveted

**BG 1125** standing step ladders with platform an handrail

max. load: 150 kg

no. of steps: 2-8

#### **ascending section supporting section steps**

profiles: 40 x 20 mm 40 x 20 mm 80 mm riveted

material: EN AW 5049 EN AW 5049 EN AW 6005

EN AW 6063 EN AW 6063

features:

platform: AL-platform barley corn


bail, basin: KS-bail, KS-basin, KS-MultiGrip

foot cap: KS-foot cap, KS-foot cap big

hinge: steel hinge

Munich, 2012-02-10

Martin Schmied



Page 4 of 4