

- Bautenschutzmatten + Trittschalldämmung
- Fallschutz-Systeme + Gummibeläge
- Gummipuffer + Rampenschutz
- Ladungssicherung + Anti-Rutsch-Beläge
- Stanzteile + Zuschnitte

Antirutschmatte „Black Cat Panther“

Stand 09/2022

Produktinformation¹

Artikel: Hochbelastbare Antirutschmatte zum Einsatz als Transportsicherung und Bodenbelag, bestehend aus extrem hochreißfestem PES-Trärgewirke mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung

	Trägermaterial
Faserart:	PES
Flächengewicht:	190 g/m ²
Faserart:	PA 6.6

	Beschichtung
Material:	Spezial-PVC-Weichschaum (nach Werks-Sondernorm)
Farbe:	schwarz
Auftragsgewicht:	1810 g/m ²
Gesamtgewicht:	2000 g/m ² ± 100 g/m ²
Materialstärke:	4,0 mm ± 0,4 mm

Bremswiderstand nach Werksnorm:	mind. 20 N
Abriebfestigkeit nach Werksnorm:	200 Touren bei 5 kg Aufladegewicht
Zugversuch gem. DIN 53857:	Mittlere Höchstzugkraft (Kette): 550 N Dehnung (Kette): 25 % Höchstzugkraft (Schuss): 1350 N Dehnung (Schuss): 32 %

Lichtechtheit:	ca. 6-7 (gem. DIN 54003)
Reinigung:	Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel

Die Antirutschmatte „Black Cat Panther“ wird gefertigt nach den neuesten EU-Verordnungen „Verbotsliste gefährlicher Stoffe“ und ist frei von Azofarbstoffen, Formaldehyd, von giftigen Schwermetallen wie Blei und Cadmium. Das Produkt ist silikonfrei. Weichmacherwanderung ist möglich.

Eigenschaften:	- Temperaturbeständigkeit ca. -40 °C bis + 120 °C - geschlossene Oberfläche – keine Aufnahme von Flüssigkeiten - sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Öl, Benzin und Diesel - sehr gute biologische Beständigkeit - Entsorgung über den Hausmüll - Schmelztemperatur ca. 250 °C - Selbstentzündungstemperatur ca. 350 °C
----------------	---

¹ Änderungen vorbehalten