

Materialbeschreibung	Dieses glänzendtransparente Polyesterlaminat wird als Beschichtung eingesetzt. Sie bietet einen Schutz gegenüber umwelt- und mechanischen Einwirkungen. Das optische Erscheinungsbild des Grundschildes wird durch die Polyesterbeschichtung verbessert. Mit Materialbezeichnung 2000-1 ist das 25 µm-Material UL-gelistet (UL969 MH27538).									
Materialstärke	25 µm (0,025 mm), ohne Kleber. Unter den Materialnummern 2005, 2010, 2011 und 2012 ist das Material in den Stärken 12,5µm, 50µm, 75µm und 100µm lieferbar.									
Oberfläche	Sehr gleichmäßig, transparent glänzend.									
Beschriftung	Nachbeschriftbar mit Thermotransferdruck und SCRIPTCAL® -Stiften. Die Nachbeschriftbarkeit mit Thermotransferdruckern, ist abhängig vom verwendeten Druckersystem.									
Beständigkeit	24 Std. Tauchtest ohne Beanstandung in folgenden Reagenzien: <table><tr><td>- KFZ - Konservierungsmittel</td><td>- Bremsflüssigkeit</td><td>- Dieselkraftstoff</td></tr><tr><td>- KFZ - Waschlauge</td><td>- Motorenöl</td><td>- Kaltreiniger, 1:19</td></tr><tr><td>- KFZ - Innenreiniger</td><td>- Spiritus</td><td>- Hydrauliköl</td></tr></table>	- KFZ - Konservierungsmittel	- Bremsflüssigkeit	- Dieselkraftstoff	- KFZ - Waschlauge	- Motorenöl	- Kaltreiniger, 1:19	- KFZ - Innenreiniger	- Spiritus	- Hydrauliköl
- KFZ - Konservierungsmittel	- Bremsflüssigkeit	- Dieselkraftstoff								
- KFZ - Waschlauge	- Motorenöl	- Kaltreiniger, 1:19								
- KFZ - Innenreiniger	- Spiritus	- Hydrauliköl								
Kleber	Permanenter Acrylatkleber, farblos, ca. 20 µm. Durchschnittliche Schälfestigkeit: Nach 24 Stunden auf Glas lt. FINAT FTM-1= 10 N/25mm W* * Klebkraftstufe lt. DIN 30646!									
Temperaturbereich	-30°C bis +120°C.									
Schrumpfung	Schrumpfstufe 02 (lt. DIN 30646).									
Trägerpapier	Silikonisiertes Papier, lichtdurchlässig, weiß, 67g/m ² .									
Verarbeitung	Die Verklebung sollte nicht unter +5°C durchgeführt werden.									
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz mindestens 2 Jahre.									
Lagerfähigkeit	Im Normalklima 23/50 (lt. DIN 50014) 2 Jahre.									