

TRUCK SEAL

SICHER – STABIL - KOSTENGÜNSTIG

Das **TRUCK SEAL** ist eine sichere und stabile Kunststoffplombe mit festem Durchmesser. Das schmale Plombenband ermöglicht das Verplomben auch an kleinen Öffnungen. Der Verschlussmechanismus mit dem bündigen Anschlag signalisiert durch ein deutliches „Klick“ – Geräusch das ordnungsgemäße Verschließen der Plombe. Das leichte Spiel des **TRUCK SEAL** nach dem korrekten Verschließen dient dem schnellen Überprüfen auf Manipulationen durch Kleben. Die beiden Sollbruchstellen an den Verschlusszapfen ermöglichen ein leichtes Entfernen der Plombe von Hand und verhindern, dass ein aufgebrochenes **TRUCK SEAL** unbemerkt wieder zusammengeklebt oder geschweißt werden kann. Die große Fahne bietet Platz für Ihre gewünschten Informationen, wie Firmenlogo, ein eigener Nummernkreis und Barcode. Eine große und gut lesbare Beschriftung vereinfacht das Handling und die Identifizierung.

TIPPS ZUR ANWENDUNG:

1. Das **TRUCK SEAL** an dem jeweiligen Objekt anbringen und das Plombenende in die Verschlusskammer einführen.
2. Das Plombenband am Ende des Plombenkopfes mit dem Daumen umknicken und fest in die Verschlusskammer drücken. Ein deutliches „Klick“-Geräusch signalisiert das ordnungsgemäße Verschließen.
3. Der Plombenkopf verschwindet bei ordnungsgemäßem Verschließen komplett in der Verschlusskammer.

ANWENDUNGSBEREICHE:

- LKW und Tankfahrzeuge ● Luftfracht ● Eisenbahnwaggons ● Lager ● Seefrachtcontainer



SPEZIFIKATIONEN

Material Polypropylen

Gesamtlänge : 255 mm

Einsatzlänge : 195 mm

Ø Plombenband: 5 mm

Fahnggröße: 50 x 21 mm

Aufdruck: Standard: einmalig fortlaufende Nummerierung

Farben ab Lager: weiß und gelb (weitere Farben auf Anfrage ab Werk)

Verpackung: Matten à 10 Stück, 1.000 Stück im Karton

Printverfahren: dauerhafte und manipulationssichere Lasermarkierung
Logo, Firmenname, Barcode etc. möglich

TRUCK SEAL

i-safe security systems GmbH
Fabrikzeile 21
95028 Hof/Saale

Tel.: 09281 5 405 505
Fax: 09281 5 405 506

welcome@isafesystems.com
www.isafesystems.com

