

SECUPRO MEGASAFE

HART IM NEHMEN. STARK IM SCHNEIDEN.



ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor

SECUPRO MEGASAFE

NR. 116001



Originalgröße



Robuster Griff

Der Griff des hochwertigen SECUPRO MEGASAFE ist zu 100% aus Aluminium gefertigt – und deshalb sehr robust. Mit Ihrem Schneidwerkzeug meistern Sie alle gängigen Schneidmaterialien. Auch in mehreren Lagen.



Wechseln ohne Öffnen

Die Klinge wechseln Sie einfach und sicher. Sogar ohne Öffnen des Griffes. Drücken Sie die Wippe auf der Oberseite und bewegen den Schieber ganz nach vorn. Schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.



Perfektes Handling

Der leicht abgerundete Griff fügt sich besonders gut in Ihre Hand. Und auch Ihr Daumen kommt nicht zu kurz. So ist der Schieber mit Soft-Grip versehen – und deshalb besonders rutschfest.



Beidseitiger Schieber

Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUPRO MEGASAFE mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!



2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

So hochwertig, wie es aussieht.

Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einer konsequenten Weiterentwicklung von OPTISAFE und MAXISAFE? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE die beste Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 20 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenvorrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

	Sehr hohe Sicherheit		Klingenwechsel ohne Werkzeug
	Höchster Abriebschutz		Ergonomisch
	2-fach nutzbare Klinge		Klingenaustrittslänge
	Schnitttiefe 20		Soft-Grip
	Für Rechts- und Linkshänder		Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien

	Karton: bis 3-lagig		Kunststoffumreifungen
	Sackware		Rollenware abschwarten
	Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie		Klebeband

Montierte Klinge

	NR. 99	0,63 mm, Breitschliff
--	---------------	-----------------------




Optionale Klinge

	NR. 199	0,63 mm, Breitschliff, rostfrei
	NR. 60099	0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff
	NR. 98	0,63 mm


Zertifikate und Auszeichnungen



Anwendung



Sicherheitstechnik



Vollautomatischer Klingenvorrückzug – sehr hohe Sicherheit

Der vollautomatische Klingenvorrückzug des SECUPRO MEGASAFE garantiert Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Denn die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück. Selbst wenn Sie weiter den Schieber betätigen.

SEINE VORZÜGE LIEGEN IN DER HAND.

SECUPRO MEGASAFE

- › Hochwertiger Griff aus Aluminium
- › Vollautomatischer Klinsenrückzug
- › Große Schnittiefe (bis 3-lagige Kartons)
- › Sehr einfacher Klinsenwechsel
- › TÜV-geprüft

PRODUKTDDETAILS

Bestellnummer	NR. 116001.02
Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)
Maße Messer (L x B x H)	153 x 26 x 38 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	140,0 g
Schnitttiefe	20,1 mm
Ersatzklinge	NR. 99.70
Verpackungseinheit	(10 im Spender)
Maße (L x B x Stärke)	60 x 19 x 0,63 mm
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60112078
Zubehör	
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	 NR. 9921
SAMMELBOX	 NR. 9810
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	 NR. 9845
SAFEBOX	 NR. 108000

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 73870-0**