

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>MonoLight LED Blink/Dauerlicht, rundum gelb, WL8</b> | <b>111606-1/ -51</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|

## Elektrische Daten

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Betriebsspannung</b>                  | 6          | Volt       |
| <b>Maximaler Spitzenstrom</b>            | 0,06       | Ampere     |
| <b>Mittlere Stromaufnahme Tag</b>        | 500μ       | Ampere     |
| <b>Mittler Stromaufnahme Nacht</b>       | 0,06       | Ampere     |
| <b>Blitz-/ Blinkfrequenz</b>             | 60-70      | Bl./Minute |
| <b>Einschaltzeit</b>                     | 300 (± 25) | ms         |
| <b>Einsatzzeiten (¹) mit:</b>            |            |            |
| <b>1 Batterie Premium 800</b>            | 700        | Std. (B)   |
|                                          | 210        | Std. (D)   |
| <b>1 Batterie Konstant 45</b>            | 2450       | Std. (B)   |
|                                          | 820        | Std. (D)   |
| <b>Dämmerungsschalter</b>                | Ja         |            |
| <b>Automatische Tag-/ Nachtanpassung</b> | Nein       |            |

## Lichttechnische Daten

|                                                           |                  |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>Optik</b>                                              | Rundumlicht 360° |      |
| <b>Lichtfarbe</b>                                         | gelb             |      |
| <b>Leuchtmittel</b>                                       | 4x LED, gelb     |      |
| <b>Lichtaustritt horizontal</b>                           | 360              | Grad |
| <b>Lichtaustritt vertikal</b>                             | 10               | Grad |
| <b>Lichtstärke – cd. Maximal, nach TL-Warnleuchten 90</b> | 4                | cd   |

## Spezifikationen

|                                            |             |    |
|--------------------------------------------|-------------|----|
| <b>Schutzart</b>                           | IP 34       |    |
| <b>Befestigungsart</b>                     | Halter      |    |
| <b>Gewicht ohne Energiequelle</b>          | 0,61        | kg |
| <b>Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)</b> | 110x280x130 | mm |
| <b>Betriebstemperatur</b>                  | -25 bis +65 | °C |

Stand: 23.03.2022

**Legende:**    **(B):** Blinklicht   -   **(D):** Dauerlicht   -   **(¹):** unter Laborbedingungen

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>MonoLight LED, flashing/steady light, all-round lens</b> | <b>111606-1/ -51</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|

## Electrical Data

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| <b>Operating voltage</b>              | 6          | Volt       |
| <b>Peak current</b>                   | 0,06       | Ampere     |
| <b>Average power input day</b>        | 500μ       | Ampere     |
| <b>Average power input night</b>      | 0,06       | Ampere     |
| <b>Flashing rate</b>                  | 60-70      | fl./minute |
| <b>On-time</b>                        | 300 (± 25) | ms         |
| <b>Operating time (¹) with:</b>       |            |            |
| <b>1 battery Premium 800</b>          | 700        | hrs. (F)   |
|                                       | 210        | hrs. (S)   |
| <b>1 battery Konstant 45</b>          | 2450       | hrs. (F)   |
|                                       | 820        | hrs. (S)   |
| <b>Solar switch</b>                   | Yes        |            |
| <b>Automatic day/night adaptation</b> | No         |            |

## Photometric Data

|                                                             |                     |         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| <b>Optic</b>                                                | All-round lens 360° |         |
| <b>Light colour</b>                                         | amber               |         |
| <b>Light source</b>                                         | 4x LED, amber       |         |
| <b>Light emission horizontal</b>                            | 360                 | degrees |
| <b>Light emission vertical</b>                              | 10                  | degrees |
| <b>Max.light intensity, according to TL-Warnleuchten 90</b> | 4                   | cd      |

## Specifications

|                                             |             |    |
|---------------------------------------------|-------------|----|
| <b>Protection class</b>                     | IP 34       |    |
| <b>Mounting method</b>                      | bracket     |    |
| <b>Weight without energy source</b>         | 0,61        | kg |
| <b>Dimensions (length x width x height)</b> | 110x280x130 | mm |
| <b>Operating temperature</b>                | -25 to +65  | °C |

Date: 23.03.2022

**Legend:** (F): flashing light - (S): steady light - (¹): at laboratory conditions