Datenblatt Artikel: 3B2035LH

Artikel:
Mobil-Bauzaun verzinkt
Typ Light
Maße: 3,50 x 2,00m
mit umlaufenden Rohrrahmen
Maschenweite 100/300
Drahtstärke senkrecht 2,5 mm
waagerecht 3,0 mm

Technische Daten:
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Verwendungszweck:

Die abgebildete Variante kann von dem ausgewählten Prudkut abweichend sein

Beschreibung:
Mobilzaun "Leicht"
zum Absperren von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun 3,5m x 2,0m, senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen,
Standrohre Ø 42,4mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm,
Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm,
Drahtstärke senkrecht: 2,5 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,0 mm,
senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St.,
wegen des leichten Gitters besonders leichte Handhabung, mit Haken und Ösen

Gewicht:
16,00 kg/St

Die abgebildete Variante kann von dem ausgewählten Prudkut abweichend sein

Schake GmbH
Eckeseyerstraße 195
58089 Hagen
Amtsgericht Hagen, HRB 2647
Geschäftsführer:
Gerald, Ralf, Patrick, Marc Schake

Telefon: +49 (0) 2331 38 60 6-0
Telefax: +49 (0) 2331 38 60 6-28
Internet: www.schake-gmbh.de
e-mail: info@schake-gmbh.de

Bankverbindung
Stadtsparkasse Wetter
BIC: WELADED1WET
IBAN: DE64 4525 1480 0000 0043 41